



YANG SL-30

#INV: M0268
Serie: C20081
Año: 1998



Puesta en marcha incluida



30 días



6 Meses sin Intereses



Entrega inmediata



Guadalajara

Datos técnicos

Capacidades

Volteo sobre bancada	mm	Ø 350
Distancia entre centros	mm	720
Diámetro máximo de torneado	mm	Ø 330
Longitud máxima de torneado	mm	650

Spindle

Tamaño del chuck	mm	250
Tipo de nariz		A2-8
Velocidad máxima	rpm	3,000
Potencia del motor	Hp	20 25
Paso de barra	mm	Ø 75

Viajes

Viajes en eje X Z	mm	130 600
Movimientos rápidos X Z	m/min	12 12
Indexado eje C	grados	ND

Cambiador de herramienta

Tipo de torreta		Torreta hidráulica
No. de estaciones	No.	8
Velocidad máxima de herramienta viva	rpm	ND

Generales

Área requerida (Frente x Ancho x Alto)	mm	1,990 x 1,190 x 1,100
Peso aproximado	Kg	3,100
Conexión neumática		6 Kg/cm ² 200 litros/minuto
Conexión eléctrica		205 – 235V 3 fases Tierra física

Equipo estándar incluido:

- Control numérico Fanuc 0TD
- Torreta hidráulica 8 estaciones
- Contrapunto hidráulico
- Chuck hidráulico 10" de 3 mordazas
- Guías lineales ejes X | Z
- Spindle de 3,000 rpm
- Sistema de refrigerante estándar
- Puerto de comunicación RS-232
- MPG montado sobre el panel
- Lubricación por grasera
- Pedal independiente para apertura de chuck
- Bases y tornillos de nivelación (4 pcs)

NOTAS IMPORTANTES:

1. Imágenes, datos técnicos y equipo incluido que aquí se muestran son solo para su referencia, pudiendo haber diferencia en diseño, datos técnicos, equipo incluido etc. de la maquina.
2. Nuestro servicio de puesta en marcha se encuentra incluido en la compra de su equipo, este servicio es **SIN COSTO** cuando el cliente se encuentre dentro de un área comprendida de 30 kilómetros de radio, tomando como referencia las instalaciones de **SISTEMAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES** donde fue comprado el equipo.
3. Crédito SAI sujeto a aprobación.
4. Consulte términos generales de la garantía con su vendedor.