



## YAMA SEIKI TS-150

#INV: M0282  
Serie: 93A106  
Año: 2007



Puesta en marcha incluida



45 días



6 Meses sin Intereses



Entrega inmediata



Querétaro

### Datos técnicos

#### Capacidades

Volteo sobre bancada	mm	Ø 235
Distancia entre centros	mm	N/A
Diámetro máximo de torneado	mm	Ø 165
Longitud máxima de torneado	mm	200

#### Spindle

Tamaño del chuck	mm	150
Tipo de nariz		A2-5
Velocidad máxima	rpm	6,000
Potencia del motor	Hp	7.5   10
Paso de barra	mm	Ø 40

#### Viajes

Viajes en eje X   Z	mm	
Movimientos rápidos X   Z	m/min	16   16
Indexado eje C	grados	ND

#### Cambiador de herramienta

Tipo de torreta		Gang tool
No. de estaciones	No.	
Velocidad máxima de herramienta viva	rpm	ND

#### Generales

Área requerida (Frente x Ancho x Alto)	mm	1,600 x 1,350 x 1,700
Peso aproximado	Kg	2,500
Conexión neumática		
Conexión eléctrica		205 – 235V 3 fases   Tierra física

#### Equipo estándar incluido:

- Control numérico Fanuc 0iTC
- Sistema Gang tool
- Chuck hidráulico 150mm de 3 mordazas
- Bancada con Turcite-B en ejes X | Z
- Spindle de 6,000 rpm
- Sistema de refrigerante estándar
- Lámpara de trabajo
- Unidad hidráulica
- Puerto de comunicación RS-232 | PCMCIA
- MPG montado sobre el panel
- Lubricación automática centralizada
- Bases y tornillos de nivelación (4 pcs)
- Extractor de rebaba tipo conveyor

#### NOTAS IMPORTANTES:

1. Imágenes, datos técnicos y equipo incluido que aquí se muestran son solo para su referencia, pudiendo haber diferencia en diseño, datos técnicos, equipo incluido etc. de la maquina.
2. Nuestro servicio de puesta en marcha se encuentra incluido en la compra de su equipo, este servicio es **SIN COSTO** cuando el cliente se encuentre dentro de un área comprendida de 30 kilómetros de radio, tomando como referencia las instalaciones de **SISTEMAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES** donde fue comprado el equipo.
3. Crédito SAI sujeto a aprobación.
4. Consulte términos generales de la garantía con su vendedor.