

Unidad	CD6241
--------	--------

Capacidades

Volteo máximo sobre bancada	mm	Ø 410
Volteo máximo sin escote	mm	Ø 580
Volteo máximo sobre el carro	mm	Ø 255
Distancia entre centros	mm	1500
Altura del centro	mm	205
Distancia entre bancadas	mm	250
Herramienta de corte	mm	20 x 20

Cabezal

Paso del husillo	mm	Ø 52
Cono del husillo	mm	MT6
Nariz del husillo		D1-6
Numero de velocidades del husillo	No.	16
Rango de velocidades del husillo	rpm	45 - 1800
Potencia del motor del husillo	hp	3

Roscas y avances

Paso de rosca métrica	mm	0.2 - 14
Paso de rosca imperial	T.P.I	2 - 72
Avance longitudinal	mm	0.05 - 1.7
	pulg	0.002 - 0.067
Avance transversal	mm	0.025 - 0.85
	pulg	0.001 - 0.0335

Contrapunto

Diámetro de la caña	mm	50
Tipo de punto		MT4
Viaje de la caña	mm	120

Generales

Área aproximada requerida	mm	1940 x 820
Altura aproximada	mm	1545
Peso aproximado (Neto bruto)	kg	630 750
Conexión eléctrica		205 - 230V 3 fases

Configuración estándar

- Chuck manual de 3 mordazas de 200 mm
- Chuck manual de 4 mordazas independientes
- Sistema de refrigerante estándar
- Torreta manual para 4 herramientas
- Sistema de freno al piso
- Lámpara de trabajo
- Luneta fija
- Luneta viajera
- Guarda para chuck
- Guarda para soporte de herramientas
- Protector contra salpicaduras
- Bandeja de aceite
- Escalas con visualizador en 2 ejes
- Plato de arrastre
- Punto fijo



Nota importante:

Datos técnicos y equipo incluido aquí mostrado son solo para su referencia, pudiendo haber actualizaciones por parte del fabricante sin previo aviso.

SUCURSAL GUADALAJARA

Calzada Lázaro Cárdenas 1208
Parque Industrial el Álamo, C.P. 44490
Guadalajara, Jal. México

SUCURSAL QUERÉTARO

Bld. Bernardo Quintana 2481, Bodega 16
Felipe Carrillo Puerto, C.P. 76116
Santiago de Querétaro, Qro. México