



Equipo estándar

- Chuck manual
- Contrapunto manual
- Torreta eléctrica vertical de 4 estaciones
- Luneta fina
- Luneta viajera
- Transmisión engranada
- Lámpara de trabajo
- Luz indicadora de estado | 3 niveles
- MPG

Descripción	Unidad	CK6163E	CK6180E	CK61100L	CK61125L	CK61140L	CK61160L
Capacidades	Volteo sobre bancada	mm	630	800	1000	1250	1600
	Volteo sobre torreta	mm	340	520	610	850	1200
	Distancia entre centros	mm	1000 - 10000	1000 - 10000	1500 - 10000	1500 - 10000	1500 - 10000
	Distancia entre bancadas	mm	550	550	755	755	755
	Capacidad de carga máxima	T	3	3	6	6	6
Husillo	Tamaño del chuck	mm	315	315	1000	1000	1000
	Tipo de nariz		C11	C11	A2-15	A2-15	A2-15
	Revoluciones máximas	rpm	20 - 1000 3 rangos	20 - 800 3 rangos	4 - 300 4 rangos	4 - 300 4 rangos	4 - 300 4 rangos
	Potencia máxima del motor	hp	15	15	30	30	30
	Paso del husillo	mm	105	105	130	130	130
Viajes	Eje x	mm	320	420	520	620	720
	Eje z	mm	750 - 9750	750 - 9750	1250 - 9750	1250 - 9750	1250 - 9750
	Movimientos rápidos (X Z)	m/min	4 6	4 6	4 6	4 6	4 6
Cambiador de herramienta	Tipo de cambiador		Eléctrica vertical				
	Capacidad de herramientas	No.	4				
	Zanco de herramienta	mm	32 x 32	32 x 32	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Contrapunto	Diámetro de la caña	mm	100	100	160	160	160
	Viaje de la caña	mm	250	250	300	300	300
	Tipo de punto		MT6	MT6	MT6	MT6	MT6
Dimensiones	Frente	mm	3200 - 13200	3200 - 13200	5000 - 14000	5000 - 14000	5000 - 14000
	Ancho	mm	1750	1850	2100	2250	2350
	Alto	mm	1850	1900	2100	2300	2600
Peso	Peso aproximado	T	4 - 10	4.5 - 10.5	10 - 19	11 - 20	12 - 21
Conexión eléctrica	Voltaje de alimentación necesario	V	205 - 230V 3 fases Tierra física				