

	Unidad	M3VS
Viajes		
Eje X	mm	800
Eje Y	mm	400
Eje Z	mm	360
Viaje de la caña	mm	127
Distancia del husillo a la mesa	mm	50 - 380
Mesa de trabajo		
Tamaño de la mesa (L x A)	mm	1270 x 254
Carga máxima sobre la mesa	Kg	300
Ranura T (No. x A x D)	mm	3 x16 x 65
Spindle		
Potencia máxima del motor	Hp	3
Velocidad máxima	rpm	132 - 4540
Tipo de cono		NT40
Angulo del cabezal	grados	+/- 90 (Izq. / Der)
	grados	+/- 45 (Del./Atrás)
Generales		
Área aproximada requerida	mm	1700 x 1680
Altura aproximada	mm	2090
Peso aproximado	kg	1100
Conexión eléctrica		205 – 230V 3 fases

Configuración estándar

- Escalas con visualizador en 2 ejes
- Velocidad variable
- Switch reversible
- Sistema de lubricación manual
- Cono NT40
- Bancada Turcite-B
- Sistema refrigerante.
- Lámpara de trabajo.
- Avances automáticos en 2 ejes
- Bomba de lubricación manual.
- Prensa 6"
- Clamping kit 58 pcs



Nota importante:

Datos técnicos y equipo incluido aquí mostrado son solo para su referencia, pudiendo haber actualizaciones por parte del fabricante sin previo aviso.

SUCURSAL GUADALAJARA

Calzada Lázaro Cárdenas 1208
Parque Industrial el Álamo, C.P. 44490
Guadalajara, Jal. México

SUCURSAL QUERÉTARO

Bld. Bernardo Quintana 2481, Bodega 16
Felipe Carrillo Puerto, C.P. 76116
Santiago de Querétaro, Qro. México